



www.hydroseal.cz

Penetrační nátěr pro

HYDROSEAL™

Použití: Používá se na přípravu podkladu pro stěrkovou hydroizolační hmotu HYDROSEAL.

Zásady aplikace: Podklad musí být očištěný bezprašný a nedrolivý. Savý podklad nejprve navlhčíme. Penetrační nátěr rozředěný vodou v poměru až 1:1 (dle savosti podkladu) nanášíme nejlépe štětcem, malířskou štětkou apod. U hrubých a zvětralých povrchů doporučujeme provést penetraci 2x. Vrstva zasychá ve většině případů do 1 - 4 hodin. Aplikujeme při teplotách nad 5°C. Nástroje vyčistíme vodou, po zaschnutí technickým benzínem.

Spotřeba: 1kg na 4 - 6m² (1 nátěr).

Bezpečnost při práci: Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Při styku s kůží omyjte teplou vodou a mýdlem. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Skladovatelnost: 12 měsíců od data výroby (+2°C až +30°C)

Datum výroby:

Obsah: 1kg / 3kg / 10kg

Certifikát: č. 020-006046

Vydal: TZÚS Praha, s.p.

Výrobce: HYDROSEAL s.r.o. | Praha | Vsetín